

IBRAMASSA[®]
ARGAMASSAS

UMA NOVA MARCA QUE JÁ NASCE COM ANOS DE EXPERIÊNCIA.

A Ibramassa chega ao mercado com o objetivo de estreitar relacionamentos, numa ligação direta fábrica/indústria da construção civil, desenvolvendo soluções para as mais diversas aplicações em sua obra, além de oferecer orientação técnica de execução para seus colaboradores.

São produtos de alta tecnologia e qualidade superior, produzidos dentro das normas da ABNT, conferindo eficiência, agilidade, confiabilidade e segurança.

Com IBRAMASSA a sua obra não será mais a mesma.

WWW.IBRAMASSA.COM.BR

Informações técnicas

EMBALAGEM: 5 e 20Kg
VALIDADE: 12 meses
CORES: Branco e cinza
CONSUMO COM DESEMPENADEIRA DENTADA 6X6mm: 3kg/m²
TEMPO EM ABERTO: >20min.
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 7kgf/cm²
PREPARO: Para 20kg de argamassa Ibramassa acrescentar 5 lts. de água.

AC-I
ÁREA INTERNA



A ARGAMASSA IBRAMASSA é produzida com alta tecnologia e qualidade, possui fórmula super adesiva, a sua aplicação é indicada para assentar pisos cerâmicos, pastilhas, azulejos e mármore finos não-oleosos, exclusivamente para áreas internas.

Acabe com o controle de estoque de várias argamassas. Use somente a ARGAMASSA TURBINADA 4.1 em todas as fases de sua obra.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20Kg
VALIDADE: 12 meses
CONSUMO APROX.: 3kg/m²
TEMPO EM ABERTO: >30min.
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 13kgf/cm²
PISO SOBRE PISO (ÁREAS EXTERNAS)
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 12kgf/cm²
PREPARO: Para 20kg de argamassa Ibramassa Turbinada 4.1 acrescentar 5,6 lts. de água.

4.1
FACHADAS
PORCELANATOS
PISO SOBRE PISO
TUBULOS DE VENTIL



A ARGAMASSA TURBINADA 4.1 é ideal para assentar porcelanato, mármore, granito, pastilhas, peças de cerâmica grandes ou pesadas em áreas internas e externas. Devido a sua alta adesividade e flexibilidade, também é indicada para assentamentos em fachadas, aplicar piso sobre piso em áreas livres de impurezas como óleo, graxa, cera, entre outros.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20Kg
VALIDADE: 12 meses
CORES: Branco e cinza
CONSUMO COM DESEMPENADEIRA DENTADA 6X6mm: 3kg/m²
TEMPO EM ABERTO: >30min.
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 10kgf/cm²
PREPARO: Para 20kg de argamassa Aditivada Ibramassa acrescentar 5,6 lts. de água.

AC-II
ÁREA EXTERNA E INTERNA



A ARGAMASSA ADITIVADA IBRAMASSA é indicada para a aplicação de revestimentos cerâmicos em locais com condições mais severas que exigem mais flexibilidade e retenção de água, como pastilhas, granito, gres porcellanato e outras cerâmicas em áreas externas.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20Kg
VALIDADE: 12 meses
CONSUMO APROX.: 3kg/m²
TEMPO EM ABERTO: >30min.
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 13kgf/cm²
PISO SOBRE PISO (ÁREAS INTERNAS)
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 12kgf/cm²
PREPARO: Para 20kg de Super Argamassa ACIII acrescentar 5,6 lts. de água.

AC-III
ÁREA EXTERNA E INTERNA



A SUPER ARGAMASSA é ideal para assentar porcelanato, mármore, granito, pastilhas, peças de cerâmica grandes ou pesadas em áreas internas e externas. Devido a sua alta adesividade e flexibilidade, também é indicada para assentamentos em fachadas, aplicar piso sobre piso em áreas internas, com as cerâmicas livres de impurezas como óleo, graxa, cera, entre outros.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20Kg
VALIDADE: 12 meses
COR: Cinza
CONSUMO: 14kg/m² com espessura de 1cm
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS: 170kgf/cm²
PREPARO: Para 20kg de Contrapiso Ibramassa acrescentar 5 lts. de água. O Contrapiso é aplicado diretamente sobre a base.

CONTRA PISO
ARGAMASSA ESTRUTURAL IMPERMEÁVEL



O CONTRAPISO IBRAMASSA já vem pronto para usar, sua composição aditivada possui resinas especiais que oferecem grande resistência mecânica, é ideal para nivelar e regularizar pisos e lajes. Além disso, com sua excelente impermeabilidade, possibilita também o uso como reboco (espessura mínima de 5mm).

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20Kg
VALIDADE: 12 meses
COR: Cinza
CONSUMO: 14kg/m² com espessura de 1cm
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS: 56kgf/cm²
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 5kgf/cm²
PREPARO: Para 20kg de Reboco Ibramassa acrescentar 5 lts. de água.

REBOCO
MASSA PRONTA PARA ACABAMENTO



O REBOCO IBRAMASSA foi desenvolvido para facilitar o trabalho, é uma massa pronta para ser usada no assentamento de tijolos ou no reboco em áreas internas e externas, basta acrescentar água. A sua eficiência é resultado de um rígido controle de granulometria, além de ser produzido com matérias-primas selecionadas.

CONSULTE NOSSA LINHA DE ARGAMASSAS ESPECIAIS.

Informações técnicas

Cor: Cinza
Consumo médio:
13Kg/m²
Rendimento: 1,5m²
Preparo: Para 20 kg de Argamassa Power Plus, acrescente 4,2 lts. de água.
Composição: Areia, cal, cimento, e aditivos especiais não tóxicos.
Validade: 12 meses



ARGAMASSA POWER PLUS

Produto exclusivo no mercado. Ideal para assentamento de blocos de vedação, shaft, junta prumo e artefatos de cimento, em geral, de médio porte. Com alto poder de adesão e grande viscosidade atua com mínimo amassamento que permite assentar peças com fugas pré determinadas.



CHAPISCO

Com aditivos especiais, o Chapisco Ibramassa tem alto poder de ancoragem e confere ao reboco garantia total quanto ao desprendimento. É só acrescentar água até a densidade desejada e aplicar normalmente como o chapisco produzido na obra.



MASSA NIVELADORA

Especialmente desenvolvido para nivelamento de tetos em concreto, como preparação de massa corrida. É só acrescentar água até a densidade desejada e aplicar inicialmente com rolo de textura, finalizando a aplicação com desempenadeira de aço.



R. ANITA GARIBALDI / 1480 / CEP 89.203-301 / JOINVILLE / SC
IBRAMASSA@IBRAMASSA.COM.BR / WWW.IBRAMASSA.COM.BR