



IBRAMASSA
ARGAMASSAS

TODA NOSSA EXPERIÊNCIA EM SUAS MÃOS

Com mais de 35 anos de experiência no mercado de argamassas, a IBRAMASSA vem para estreitar relacionamentos e desenvolver soluções para as mais diversas aplicações em sua obra e oferecer orientação técnica de execução personalizada para seus colaboradores.

Ao surgir alguma dúvida, ligue que iremos auxiliá-lo na busca da melhor solução.

Nossos produtos são produzidos tendo como base os padrões e as normas da ABNT. Nossos laudos técnicos comprovam eficiência, agilidade, confiabilidade e segurança em uma só marca.

IBRAMASSA.
Produtos com qualidade superior!

www.ibramassa.com.br



Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza e Branca.
CONSUMO COM DESEMPENADEIRA DENTADA 6X6mm: 3kg/m².
TEMPO EM ABERTO: >20min.
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 0,69 MPa/cm².
PREPARO: Para 20 kg de argamassa Ibramassa acrescentar 5 litros de água.



A ARGAMASSA IBRAMASSA é produzida com alta tecnologia e qualidade, possui fórmula super adesiva. A sua aplicação é indicada para assentar pisos cerâmicos, pastilhas, azulejos e mármore finos não-oleosos, exclusivamente para áreas internas.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza e Branca.
CONSUMO COM DESEMPENADEIRA DENTADA 6X6mm: 3 kg/m².
TEMPO EM ABERTO: >30min.
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 1,17 MPa/cm².
PREPARO: Para 20 kg de Super Argamassa ACIII acrescentar 5,6 litros de água.

PISO SOBRE PISO EM ÁREAS INTERNAS.



A SUPER ARGAMASSA é ideal para assentar porcelanato, mármore, granito, pastilhas, peças de cerâmica grandes ou pesadas em áreas internas e externas. Devido a sua alta adesividade e flexibilidade, também é indicada para assentamentos em fachadas, aplicar piso sobre piso em áreas internas, com as cerâmicas livres de impurezas como óleo, graxa, cera, entre outros.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza.
CONSUMO COM DESEMPENADEIRA DENTADA 6X6mm: 3 kg/m².
TEMPO EM ABERTO: >30min.
PREPARO: Para 20 kg de argamassa Aditivada acrescentar 5,6 litros de água.



A ARGAMASSA ADITIVADA IBRAMASSA é indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em paredes e pisos em áreas internas e externas, exceto fachadas.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza e Branca.
CONSUMO COM DESEMPENADEIRA DENTADA 6X6mm: 3 kg/m².
TEMPO EM ABERTO: >30 min.
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 1,21 MPa/cm².
PREPARO: Para 20 kg de argamassa Turbinada 4.1 acrescentar 5,6 litros de água.

PISO SOBRE PISO EM ÁREAS EXTERNAS.



ARGAMASSA TUBINADA 4.1 é uma argamassa de alta performance com poder excepcional de adesão para assentar porcelanato, mármore, granito, pastilhas, peças de cerâmica grandes ou pesadas em áreas internas e externas, que estão expostas às condições mais severas e extremas. Devido a sua alta adesividade e flexibilidade, também é indicada para assentamento em fachada e aplicação piso sobre piso em áreas internas e externas, com as cerâmicas livres de impurezas como óleo, graxa, cera, entre outros.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza e Branca.
CONSUMO COM DESEMPENADEIRA DENTADA 6X6mm: 3 kg/m².
TEMPO EM ABERTO: >30min.
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 0,88 MPa/cm².
PREPARO: Para 20 kg de argamassa Porcelanato acrescentar 5,6 litros de água.



A ARGAMASSA PORCELANATO IBRAMASSA é indicada para aplicação de revestimentos cerâmicos em locais que exigem maior flexibilidade e retenção de água, em áreas internas e externas, e porcelanato nas dimensões até 90x90 cm em área interna.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza.
CONSUMO: 14 kg/m² com espessura de 1cm.
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS: 170 kgf/cm².
PREPARO: Para 20 kg de Contrapiso acrescentar 4 litros de água. O Contrapiso é aplicado diretamente sobre a base.



O CONTRAPISO IBRAMASSA já vem pronto para usar e sua composição aditivada possui resinas especiais que oferecem grande resistência mecânica. É ideal para nivelar e regularizar pisos e lajes, além disso, com sua excelente impermeabilidade, possibilita também o uso como reboco (espessura mínima de 5mm).

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza.
CONSUMO: 14 kg/m² com espessura de 1cm.
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS: 80 kgf/cm².
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO AOS 28 DIAS: 0,88 MPa/cm².
PREPARO: Para 20 kg de Reboco acrescentar 5 litros de água.



REBOCO

O REBOCO IBRAMASSA foi desenvolvido para facilitar o trabalho. É uma massa pronta para ser usada no assentamento de tijolos ou no reboco em áreas internas e externas, adicionando somente água. A sua eficiência é resultado de um rígido controle de granulometria, além de ser produzido com matérias-primas selecionadas.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza.
CONSUMO MÉDIO: 3 kg/m².
APLICAÇÃO: Aplicar com a colher de pedreiro como chapisco produzido na obra, ou com rolo de textura.
PREPARO: É só acrescentar água até a densidade desejada.
COMPOSIÇÃO: Areia, cimento e aditivos especiais não tóxicos.



CHAPISCO

Com aditivos especiais, o Chapisco Ibramassa tem alto poder de ancoragem e confere ao reboco garantia total quanto ao desprendimento. É só acrescentar água até a densidade desejada e aplicar normalmente como o chapisco produzido na obra, ou com rolo de textura proporcionando maior agilidade na aplicação com menor consumo de material.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza.
CONSUMO MÉDIO: 200 g/m², para 2 cm de espessura, por 9 cm de largura.
APLICAÇÃO: Aplicar com colher de pedreiro, ou um aplicador, para preencher os espaços entre tijolos/blocos e as vigas/lajes nos 2 lados da parede.
PREPARO: Para cada 20 Kg acrescentar no máximo 4 litros de água.
COMPOSIÇÃO: Areia, cimento e aditivos químicos e expansivos não tóxicos.



ARGAMASSA PARA ENCUNHAMENTO

Com expansor para uma perfeita ancoragem entre tijolos/blocos e a face inferior das vigas ou lajes de concreto.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza.
CONSUMO MÉDIO: 3 Kg/m², podendo ter um consumo menor ou maior conforme a superfície a ser aplicada.
RENDIMENTO APROXIMADO: 6m² por saca de 20 kg.
PREPARO: Para 20 kg de Massa Niveladora, acrescente no máximo 5 litros de água aos poucos, até atingir a densidade desejada.
COMPOSIÇÃO: Areia, cimento e aditivos especiais não tóxicos.



MASSA NIVELADORA

Produzida com aditivos especiais, possui fórmula super adesiva. É indicada para nivelamento de tetos em concreto de alvenaria, como preparação de massa corrida. Sua aplicação é muito simples. Após diluída em água na densidade desejada, aplique com rolo de textura até obter uma cobertura bem uniforme. Em seguida passe uma desempenadeira de aço lisa iniciando o nivelamento. Após secar, se necessário, passe uma segunda demão com a desempenadeira de aço, para corrigir pequenas imperfeições.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses
CONSUMO MÉDIO: 4 Kg/m²
PREPARO: Para cada 20 Kg de SuperCola Tijolo, acrescentar no máximo 5 litros de água.
COMPOSIÇÃO: Areia, cimento e aditivos especiais não tóxicos.



SUPER COLA TIJOLO

Para assentar tijolos e blocos de concreto com mais agilidade, economia e limpeza na obra. Após misturar com água, deixar a massa em repouso por 15 minutos, mexer novamente e, somente após este processo, iniciar a aplicação. Afim de nivelar a alvenaria, na primeira fiada de tijolos aplicar o Reboco IBRAMASSA ou convencional. A partir da segunda fiada usar somente a SuperCola nas extremidades da base do tijolo e pronto.

Informações técnicas

EMBALAGEM: 20 Kg.
VALIDADE: 12 meses.
COR: Cinza.
CONSUMO MÉDIO: 13 Kg/m².
RENDIMENTO: 1,5 m².
PREPARO: Para 20 kg de Argamassa Power Plus, acrescente 4,2 litros de água.
COMPOSIÇÃO: Areia, cal, cimento e aditivos especiais não tóxicos.



ARGAMASSA POWER PLUS

Produto exclusivo no mercado. Ideal para assentamento de blocos de vedação, shaft, junta prumo e artefatos de cimento, em geral, de médio porte. Com alto poder de adesão e grande viscosidade atua com mínimo amassamento que permite assentar peças com fugas pré determinadas.

NOVA LINHA DE REJUNTES PODIUM



OS REJUNTES PODIUM SÃO FABRICADOS COM TECNOLOGIA DE PONTA, QUE PROPORCIONA ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE E É INDICADO PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, TANTO EM ÁREAS INTERNAS COMO EXTERNAS. É IDEAL PARA REJUNTAR TODO TIPO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, BEM COMO GRANITO, MÁRMORE E ARDÓSIA.

BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

BEGE

AREIA

MARFIM

CARAMELO

MARROM

VERDE

AZUL

*OUTRAS CORES SOB ENCOMENDA.